





NUMINOS® S CL

DALI, Natynkowa lampa sufitowa, 4000 K, 7,8 Wat, DALI, 60°, czarny matowy

NUMINOS® to doskonały, elastyczny i modułowy system oświetleniowy firmy SLV. Łączy w sobie różnorodność rozmiarów i funkcji z nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością (ponad 120 lm/W). NUMINOS® oferuje ponad tysiąc opcji projektowych z downlightami i reflektorami. Oprawy NUMINOS® CL, DALI Lampy LED oferują wysoką jakość wykonania i zapewniają doskonałe oświetlenie małych i dużych obszarów. Oprawy Deckenaufbauleuchte Oprawa imponuje strumieniem świetlnym o wartości 1100 lm i imponującej wydajności 141.03 lm/W. Ich temperatura barwowa 4000 Kelvina i ich współczynnik oddawania barw > 90 idealnie pasują do Twojego projektu. W połączeniu z prostą instalacją, NUMINOS® jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań i projektów.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004428
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	166
Pierwotne napięcie znamionowe	200-240AC50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200
Klasy ochrony	I
Wydajność	7.8 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	166
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	187
Poziom prądu rozruchowego	2.425 A
Czas trwania prądu rozruchowego	202 µs
Strumień świetlny	1100 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny matowy

Źródła światła

1411582		CRI	90
		Okres użytkowania	50000 h
		Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
		Emisja światła	bezpośrednie
		Risk Group	1
		Wysokość	16.2 cm
		średnica	6.5 cm
		Waga netto	0.476 kg
		Waga brutto	0.716 kg
		Strona BIG WHITE	183