




## NUMINOS® PD DALIS

## Indoor LED Pendelleuchte schwarz/schwarz 2700K $36^{\circ}$

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® PD DALI S Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 985 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1004435
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72
Anzahl Leuchten an LS C16A	122
Höhe Einschaltstrom	52 A
Dauer Einschaltstrom	1 μs
Lumen	985 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR≤	16
LXXBXX Daten	L80B50



## Lichtquelle

791819	F
Zubehör	
1006167	NUMINOS S , Frontring weiß

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	16.2 cm
Durchmesser	6.5 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1.127 kg
BIG WHITE Seite	108