



## 3~ NUMINOS® DALI M

### 3 Phasen System Leuchte schwarz/schwarz 2700K 24°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1925 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004458                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails               | Schiene Decke           |
| Dimmbar                      | Ja                      |
| Technologie der Dimmung      | DALI                    |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA                  |
| Schutzklasse                 | I                       |
| Wattage                      | 20.1 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 8                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 16                      |
| Höhe Einschaltstrom          | 10 A                    |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                   |
| Lumen                        | 1925 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 24 °                    |
| Farbe                        | schwarz                 |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 16                      |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                  |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Lebensdauer</b>           | 50000 h              |
| <b>Lichtstärkeverteilung</b> | rotationssymmetrisch |
| <b>Lichtaustritt</b>         | direkt               |
| <b>Risikogruppe</b>          | 1                    |
| <b>Länge</b>                 | 18.5 cm              |
| <b>Höhe</b>                  | 16.5 cm              |
| <b>Durchmesser</b>           | 8.5 cm               |
| <b>Nettogewicht</b>          | 0.83 kg              |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 1.13 kg              |
| <b>BIG WHITE Seite</b>       | 112                  |