NUMINOS® M CL

DALI, Plafón de superficie, 2700 K, 13 W, DALI, 60°, blanco mate / negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbauleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 1750 lm y una impresionante eficacia de 134.62 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



Datos técnicos

Art. N.º	1004488
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI,Toque
Cantidad de cableado transversal	94
Voltaje nominal primario	200-240AC50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	94
Número de luminarias en LS C16A	94
Nivel de corriente de entrada	2.75 A
Duración de la corriente de entrada	190 µs
Flujo luminoso	1750 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °

Fuente de luz

1411536	

Color	blanco mate/negro mate
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	18.5 cm
Altura	16.5 cm
Diámetro	8.5 cm
Peso neto	0.886 kg
Peso bruto	1.198 kg
Página BIG WHITE	339