




NUMINOS® M CL

DALI, plafonnier, 3000 K, 13 Watt, DALI, 60°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 1800 lm et une efficacité impressionnante de 138.46 lm/W. Leur température de couleur de 3000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004520
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc mat/noir mat

Source Lumineuse

1411586	
---------	---

IRC	90
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	18.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.726 kg
Poids brut	0.991 kg
Page du BIG WHITE	185