


NUMINOS® M PD

DALI, Candeeiro pendente, comprimento do pendente 250 cm, 2700 K, 13 Watt, 60°, DALI, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® PD, DALI As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Pendelleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 1750 lm e uma eficiência impressionante de 134.62 lm/W. A sua temperatura de cor de 2700 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004536
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	94
Tensão nominal primária	200-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	94
Número de luminárias no LS C16A	94
Nível de corrente de irrupção	2.75 A
Duração da corrente de irrupção	190 µs
Lúmen	1750 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco mate/preto mate
CRI	90

Fonte de luz

1411536		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Altura	18.5 cm
		Diâmetro	8.5 cm
		Comprimento do pêndulo	250 cm
		Peso líquido	1.15 kg
		Peso bruto	1.352 kg
		Página BIG WHITE	235