NUMINOS® M | PD, DALI

NUMINOS® M PD, DALI, Lámpara colgante, longitud colgante 250 cm, 3000 K, 13 W, 36°, DALI, negro mate

La NUMINOS® M PD es una luminaria colgante adecuada para la iluminación de interiores, por ejemplo, en oficinas o áreas de recepción. Presenta una forma cilíndrica y una longitud de suspensión de 250 cm. Con una potencia de 13 vatios, genera una intensidad luminosa de 1800 lúmenes, con una temperatura de color de 3000 K y un ángulo de apertura de 36°. La carcasa está fabricada en aluminio y policarbonato, lo que garantiza una construcción robusta y duradera. La luminaria cuenta con función de atenuación DALI 2 y táctil, que permite un control flexible de la luz. El casquillo redondo y el grado de protección IP20 hacen que la luminaria sea adecuada para su uso en interiores secos. La altura compacta de 18,5 cm y el diámetro de 8,5 cm permiten una integración discreta en diversos diseños de espacio.



Fuente de luz

2093861	A D

Art. N.°	1004539
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo suspendido,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	DALI 2Toque
Cantidad de cableado transversal	94
Voltaje nominal primario	220-240V ~ 50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	50°C
Número de luminarias en LS B16A	94.0
Número de luminarias en LS C16A	94.0
Nivel de corriente de entrada	2.75 A
Duración de la corriente de entrada	190 µs
Semiángulo de dispersión	36°
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L90B10
Vida útil	50 000 h
Risk Group	1
Altura	18.5 cm
Diámetro	8.5 cm
Longitud de suspensión	250.0000 cm

Accesorios

1006168	NUMINOS® M, anillo frontal blanco
1008145	NUMINOS® M, anillo frontal, dorado mate
1008141	NUMINOS® M, anillo frontal, cobre mate