




## NUMINOS® PD DALI M

wewnętrzna oprawa wisząca LED, czarna/czarna 3000 K 36°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi lampa wisząca NUMINOS® PD DALI M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. W ten sposób można stworzyć wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni lub użyć lampy typu spotlight do oświetlenia punktowego. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 20,1 W, strumieniem świetlnym 1970 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Nr artykułu                            | 1004539  |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa                               |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Ściemnialna                            | Tak  |
| Technologia ściemniania                | DALI   |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500 mA   |
| Klasy ochrony                          | I  |
| Wydajność                              | 20.1 W   |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C   |
| Temperatura otoczenia                  | 30 °C  |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 8  |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 16   |
| Poziom prądu rozruchowego              | 10 A   |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 30 μs  |
| Strumień świetlny                      | 1970 lm  |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin                                    |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 36 °   |
| Kolor                                  | czarny   |
| CRI                                    | 90   |
| UGR ≤                                  | 13   |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Akcesoria

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Dane LXXBXX       | L80B50   |
| Okres użytkowania | 50000 h  |
| Risk Group        | 1        |
| Wysokość          | 18.5 cm  |
| średnica          | 8.5 cm   |
| Długość zwisu     | 250 cm   |
| Waga netto        | 1.138 kg |
| Waga brutto       | 1.387 kg |
| Strona BIG WHITE  | 108      |