




## NUMINOS® PD DALI M

Indoor, luminaria de suspensión led negro/negro  
4000 K 24°

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria de suspensión NUMINOS® PD DALI M, que convence con su alta calidad de acabado y luz. La «spotlight» es ideal para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria de suspensión convence con un consumo de potencia de 20,1 vatios, una intensidad luminosa de 2125 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Art. N.º                                 | 1004546                    |
| Montaje                                  | Superficie                 |
| Detalles de montaje                      | Techo, Techo con accesorio |
| Dimerizable                              | Sí                         |
| Tecnología de regulación                 | DALI                       |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                     |
| Clase de protección                      | I                          |
| Potencia                                 | 20.1 W                     |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 30 °C                      |
| Nivel de corriente de entrada            | 35 A                       |
| Duración de la corriente de entrada      | 2 µs                       |
| Flujo luminoso                           | 2125 lm                    |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin                |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °                       |
| Color                                    | negro                      |
| IRC                                      | 90                         |
| UGR ≤                                    | 19                         |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                     |
| Vida útil                                | 50000 h                    |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica      |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Accesorios

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anillo - frontal blanco |
|---------|--------------------------------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Salida de la luz       | Directa |
| Risk Group             | 1       |
| Altura                 | 18.5 cm |
| Diámetro               | 8.5 cm  |
| Longitud de suspensión | 250 cm  |
| Peso neto              | 1.25 kg |
| Peso bruto             | 1.4 kg  |
| Página BIG WHITE       | 90      |