NUMINOS® M | PD, DALI

NUMINOS® M PD, DALI, Lámpara colgante, longitud colgante 250 cm, 4000 K, 13 W, 36°, DALI, negro mate

La luminaria colgante NUMINOS® M PD está diseñada para uso en interiores y es especialmente adecuada para soluciones de iluminación modernas en oficinas, salas de conferencias o áreas de recepción. Presenta una forma cilíndrica y una longitud de suspensión de 250 cm, lo que ofrece opciones flexibles de instalación.

La luminaria cuenta con un módulo LED de 13 vatios que proporciona una intensidad luminosa de 1950 lúmenes con una temperatura de color de 4000 K. El ángulo de apertura es de 36°, garantizando una distribución de luz dirigida.

La carcasa está fabricada en aluminio y policarbonato, asegurando una construcción robusta y duradera. Además, la luminaria dispone de función de atenuación DALI 2 y táctil, que permite un control preciso de la intensidad luminosa.

El grado de protección IP20 permite su uso en interiores secos. El diseño profesional se completa con un casquillo redondo y un acabado en negro mate.



Art. N.º	1004547
Bombilla(s) incluida(s)	No
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo suspendido,
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	DALI 2Toque
Cantidad de cableado transversal	94
Voltaje nominal primario	220-240V ~ 50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	50°C
Número de luminarias en LS B16A	94.0
Número de luminarias en LS C16A	94.0
Nivel de corriente de entrada	2.75 A
Duración de la corriente de entrada	190 µs
Semiángulo de dispersión	36°
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L90B10
Vida útil	50 000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	18.5 cm

Fuente de luz

2093757	

Accesorios

1006168	NUMINOS® M, anillo frontal blanco
1008145	NUMINOS® M, anillo frontal, dorado mate
1008141	NUMINOS® M, anillo frontal, cobre mate