





## NUMINOS® L 3Ph.

DALI, 3~ Spot, cylindrique, 4000 K, 19 Watt, DALI, 60°, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® 3Ph., DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site 3~ Spot Le luminaire convainc par un flux lumineux de 2600 lm et une efficacité impressionnante de 136.84 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1004572                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP20                           |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Variable                                 | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI, Touch                    |
| Tension nominale primaire                | 200-240AC50/60 Hz              |
| Courant / tension secondaire             | 500                            |
| Classe de protection                     | I                              |
| Puissance en watts                       | 20 W                           |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 50 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 94                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 94                             |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.75 A                         |
| Durée du courant d'appel                 | 190 µs                         |
| Lumen                                    | 2600 lm                        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 60 °                           |
| Coloris                                  | noir mat                       |
| IRC                                      | 90                             |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Longueur                             | 21.3 cm        |
| Hauteur                              | 18 cm          |
| Diamètre                             | 10 cm          |
| Poids net                            | 1.137 kg       |
| Poids brut                           | 1.454 kg       |
| Page du BIG WHITE                    | 633            |