




NUMINOS® SPOT DALI L

wewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, czarna/czarna 2700 K 24°

NUMINOS to system złożony z optymalnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Różne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa natynkowa LED Indoor NUMINOS® SPOT DALI L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight doskonale nadaje się do ukierunkowanego oświetlenia akcentującego lub do oświetlania większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 28 W, strumieniem świetlnym 2440 lm, temperaturą barwową 2700 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------|
| Nr artykułu | 1004578 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | DALI |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 28 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 30 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 35 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 60 |
| Poziom prądu rozruchowego | 30 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 2 μs |
| Strumień świetlny | 2440 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 24 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 21.3 cm |
| Wysokość | 18 cm |
| średnica | 10 cm |
| Waga netto | 1.15 kg |
| Waga brutto | 1.5 kg |
| Strona BIG WHITE | 101 |