




## NUMINOS® L CL

DALI, Candeeiro de teto de superfície, 4000 K, 19 Watt, DALI, 36°, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CL, DALI As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbauleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 2600 lm e uma eficiência impressionante de 136.84 lm/W. A sua temperatura de cor de 4000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1004599               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                     |
| Giratório ou Articulável           | Rotativo e giratório  |
| IP Code                            | IP20                  |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem             | Teto                  |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | DALI, Toque           |
| Número de cabos                    | 94                    |
| Tensão nominal primária            | 200-240AC50/60 Hz     |
| Corrente / Tensão secundária       | 500                   |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 20 W                  |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima        | 50 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 94                    |
| Número de luminárias no LS C16A    | 94                    |
| Nível de corrente de irrupção      | 2.75 A                |
| Duração da corrente de irrupção    | 190 µs                |
| Lúmen                              | 2600 lm               |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                    | 36 °                  |

## Fonte de luz

|                                      |                                                                                   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1411588                              |  |  |
| Cor                                  | branco mate/preto mate                                                            |  |
| CRI                                  | 90                                                                                |  |
| Vida útil                            | 50000 h                                                                           |  |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico                                                         |  |
| Saída de luz                         | direto                                                                            |  |
| Risk Group                           | 1                                                                                 |  |
| Comprimento                          | 21.3 cm                                                                           |  |
| Altura                               | 18 cm                                                                             |  |
| Diâmetro                             | 10 cm                                                                             |  |
| Peso líquido                         | 1.202 kg                                                                          |  |
| Peso bruto                           | 1.522 kg                                                                          |  |
| Página BIG WHITE                     | 341                                                                               |  |