




NUMINOS® PD DALI L

Indoor, luminaria de suspensión led negro/negro
3000 K 36 °

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con las diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria de suspensión NUMINOS® PD DALI L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. La «spotlight» es ideal para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria de suspensión convence con un consumo de potencia de 28 vatios, una intensidad luminosa de 2340 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1004635
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	94
Voltaje nominal primario	200-240AC50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	94
Número de luminarias en LS C16A	94
Nivel de corriente de entrada	2.75 A
Duración de la corriente de entrada	190 µs
Flujo luminoso	2400 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	negro mate
IRC	90

Fuente de luz

1411586	
---------	---

Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	21.3 cm
Diámetro	10 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	1.474 kg
Peso bruto	1.733 kg