



NUMINOS® PD DALI L

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 4000K 36°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® PD DALI L Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2620 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004647
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	35
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Lumen	2620 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791825	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	10 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Bruttogewicht	1.7 kg
BIG WHITE Seite	109