




RUSTY© UP/DOWN WL

outdoor led wandopbouwarmatuur hoekig roest CCT switch 3000/4000 K

Met zijn veelzijdige roesttinten verfraait RUSTY© UP/DOWN gevels. Voor een unieke uitstraling die de wandopbouwarmatuur bijzonder contrastrijk maakt op elk oppervlak. Dit wordt mogelijk gemaakt door de speciale chemische behandeling van het gebruikte FeCSI-staal, dat alleen maar mooier wordt onder alle weersomstandigheden. De indirect stralende lampen zijn daarbij voorzien van energiezuinige en duurzame SMD-leds. Om de licht sfeer te beïnvloeden, verandert u de lichtkleur voor de installatie via de geïntegreerde CCT-schakelaar (3000 K/4000 K). RUSTY© UP/DOWN is eenvoudig te installeren en is dankzij de beschermingsklasse IP65 perfect geschikt voor gebruik buitenshuis.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004650
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	140 µs
Lumen	259/260 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	65 °
Kleur	roest/antraciet
CRI	80
Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Breedte	14.5 cm

Lichtbron

916603	
--------	---

Hoogte	18 cm
Diepte	16.5 cm
Nettogewicht	4.456 kg
Brutogewicht	4.936 kg
BIG WHITE pagina	894