




RUSTY® UP/DOWN WL

zewnętrzna oprawa ścienna natynkowa LED, w kształcie prostopadłościanu, kolor rdzy, przełącznik CCT, 3000/4000 K

RUSTY® UP/DOWN ozdabia fasady dzięki różnorodnym odcieniom rdzy. Ta oprawa ścienna na każdej powierzchni będzie prezentować się bardzo kontrastowo i zapewni wyjątkowy wystrój. Jest to możliwe dzięki specjalnej obróbce chemicznej zastosowanej stali FeCSi, która staje się jeszcze bardziej atrakcyjna pod wpływem czynników atmosferycznych. Pośrednio promieniujące lampy są wyposażone w energooszczędne i trwałe diody LED SMD. Aby wpłynąć na nastrój oświetlenia, można zmienić kolor światła przed instalacją za pomocą zintegrowanego przełącznika CCT (3000 K/4000 K). RUSTY® UP/DOWN można zainstalować w łatwy sposób, a dzięki stopniowi ochrony IP65 idealnie nadaje się do obszarów zewnętrznych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004650
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	14 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Poziom prądu rozruchowego	9 A
Czas trwania prądu rozruchowego	140 µs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.04
Strumień świetlny	544/548 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	65 °
Kolor	rdza
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50

Źródła światła

916603	
--------	---

Okres użytkowania	25000 h
Emisja światła	bezpośrednie - pośrednie
Risk Group	1
Szerokość	14.5 cm
Wysokość	18 cm
Głębokość	16.5 cm
Waga netto	4.355 kg
Waga brutto	4.851 kg
Strona BIG WHITE	756