




RUSTY® UP/DOWN WL

Luminária saliente para a parede LED para exterior, quadrado, oxidado, interruptor CCT 3000/4000 K

Em tons de ferrugem multifacetados, o RUSTY® UP/DOWN embeleza fachadas. Para um visual único que faz com que a luminária saliente para a a parede pareça particularmente rica em contraste em qualquer superfície. Isso é possível pelo tratamento químico especial do aço FeCSi utilizado, que fica mais bonito em qualquer clima. As luminárias que irradiam indiretamente são equipadas com SMD LED eficientes em energia e duradouros. Para influenciar o ambiente de iluminação, altere a temperatura de cor da luz antes da instalação usando o interruptor CCT integrado (3000 K/4000 K). O RUSTY® UP/DOWN pode ser facilmente instalado e, graças à classe de proteção IP65, é perfeitamente adequado para áreas exteriores.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004650
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	9 A
Duração da corrente de irrupção	140 µs
Lúmen	259/260 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	65 °
Cor	ferrugem/antracite
CRI	80
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1
Largura	14.5 cm

Fonte de luz

916603	
--------	---

Altura	18 cm
Profundidade	16.5 cm
Peso líquido	4.456 kg
Peso bruto	4.936 kg
Página BIG WHITE	894