




OCULUS CW

wewnętrzna oprawa ścienna i sufitowa natynkowa LED, biała, DIM-TO-WARM, 2000-3000 K

Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>90) oraz ściemnianie typu Dim-to-Warm do bardzo ciepłego oświetlenia (2000-3000 K) sprawiają, że każdy produkt z rodziny OCULUS utworzy wyjątkowy nastrój. Specjalna optyka soczewek zapewnia efekt oświetleniowy o ostrych konturach sprawiający, że lampy te są idealnym źródłem oświetlenia akcentującego w ekskluzywnym sektorze prywatnym, w gabinetach lekarskich, kancelariach, kawiarniach, hotelach i restauracjach. Za pomocą dołączonego matowego dysku można opcjonalnie zamienić oświetlenie o ostrych konturach na oświetlenie rozproszone.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004665
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Poziom prądu rozruchowego	13 A
Czas trwania prądu rozruchowego	8 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.09
Strumień świetlny	36-780 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	biały
CRI	90

Źródła światła

916608	
--------	---

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	18.5 cm
średnica	11.5 cm
Waga netto	1.2 kg
Waga brutto	1.498 kg
Strona BIG WHITE	399