




OCULUS CL

wewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, biała, DIM-TO-WARM, 2000-3000 K


Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI >90) oraz ściemnianie typu Dim-to-Warm do bardzo ciepłego oświetlenia (2000-3000 K) sprawiają, że każdy produkt z rodziny OCULUS utworzy wyjątkowy nastrój. Specjalna optyka soczewek zapewnia efekt oświetleniowy o ostrych konturach sprawiający, że lampy te są idealnym źródłem oświetlenia akcentującego w ekskluzywnym sektorze prywatnym, w gabinetach lekarskich, kancelariach, kawiarniach, hotelach i restauracjach. Za pomocą dołączonego matowego dysku można opcjonalnie zamienić oświetlenie o ostrych konturach na oświetlenie rozproszone.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004667
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Poziom prądu rozruchowego	13 A
Czas trwania prądu rozruchowego	8 μs
Strumień świetlny	36-780 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	biały
CRI	90
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1

Źródła światła

916608		Wysokość	9 cm
		średnica	9 cm
		Waga netto	0.599 kg
		Waga brutto	0.743 kg
		Strona BIG WHITE	196