




OCULUS DL MOVE

wewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, czarna, DIM-TO-WARM, 2000-3000 K

Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI >90) oraz ściemnianie typu Dim-to-Warm do bardzo ciepłego oświetlenia (2000-3000 K) sprawiają, że każdy produkt z rodziny OCULUS utworzy wyjątkowy nastrój. Specjalna optyka soczewek zapewnia efekt oświetleniowy o ostrych konturach sprawiający, że lampy te są idealnym źródłem oświetlenia akcentującego w ekskluzywnym sektorze prywatnym, w gabinetach lekarskich, kancelariach, kawiarniach, hotelach i restauracjach. Za pomocą dołączonego matowego dysku można opcjonalnie zamienić oświetlenie o ostrych konturach na oświetlenie rozproszone.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004668
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP20
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	50 µs
Strumień świetlny	36-780 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	czarny
CRI	90
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie

Źródła światła

916608		Risk Group	1
		Wysokość	7.3 cm
		średnica	12 cm
		Waga netto	0.565 kg
		Waga brutto	0.776 kg
		Forma do wycinania	Okrągły
		Głębokość montażowa	8 cm
		Średnica montażowa	10.8 cm
		Strona BIG WHITE	147