




OCULUS DL MOVE

Luz saliente para teto LED para interior preto
DIM-TO-WARM 2000-3000 K

Com um alto índice de restituição da cor (CRI > 90) e a possibilidade de regulação Dim-to-Warm para uma luz particularmente quente (2000-3000 K), cada membro da família OCULUS contribui para uma atmosfera única. A ótica de lente especial garante um efeito de luz com contornos nítidos, o que torna a luz a fonte ideal de iluminação de realce em áreas privadas de luxo, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Utilizando o painel fosco incluído, pode-se opcionalmente efetuar o ajuste de uma luz com contornos nítidos para uma distribuição difusa da luz.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004668
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	36-780 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

916608

A

T

G

F

Risk Group	1
Altura	7.3 cm
Diâmetro	12 cm
Peso líquido	0.565 kg
Peso bruto	0.776 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	10.8 cm
Página BIG WHITE	147