






## **OCULUS DL MOVE**

## Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco DIM-TO-WARM 2000-3000 K

Con un alto índice de reproducción cromática (CRI > 90) y una atenuación «Dim-to-Warm» a una luz especia Imente cálida (2000-3000 K), cada miembro de la familia OCU-LUS crea un ambiente único. La óptica especial de las lentes proporciona un efecto luminoso de contorno nítido, lo que hace que la luminaria sea la fuente de iluminación de acento ideal para el ámbito privado, consultorios médicos, bufetes de abogados, cafeterías, hoteles y restaurantes. Gracias al uso del CRI stal satinado incluido, la luz puede ajustarse de manera opcional de una luz con contorno nítido a una distribución difusa de la luz.




## Datos técnicos

| Art. N.°                                    | 1004669               |
|---|-----------------------|
| Número de salidas de luz diferentes         | 1                     |
| Giratoria u orientable                      | orientable            |
| Código IP                                   | IP20                  |
| Dimerizable                                 | Sí                    |
| Tecnología de regulación                    | Corte de fase final   |
| Voltaje nominal primario                    | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria    | 250 mA                |
| Clase de protección                         | II                    |
| Potencia                                    | 11 W                  |
| Temperatura ambiente mínima                 | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima                 | 35 °C                 |
| Nivel de corriente de entrada               | 2 A                   |
| Duración de la corriente de entrada         | 50 µs                 |
| Flujo luminoso                              | 36-780 lm             |
| Temperatura del color de la luz             | 2000-3000 Kelvin      |
| Semiángulo de dispersión                    | 100°                  |
| Color                                       | blanco                |
| IRC   | 90                    |
| Vida útil                                   | 25000 h               |
| Distribución de la intensidad lumino-<br>sa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz                            | Directa               |
|   |                       |



## Fuente de luz



| Risk Group              | 1        |
|-------------------------|----------|
| Altura                  | 7.3 cm   |
| Diámetro                | 12 cm    |
| Pesoneto                | 0.572 kg |
| Peso bruto              | 0.784 kg |
| Forma de la estructura  | ronda    |
| Profundidad del montaje | 8 cm     |
| Diámetro de montaje     | 10.8 cm  |
| Página BIG WHITE        | 147      |