




## OCULUS UP/DOWN WL

Indoor, luminaria de superficie de pared led negro  
2000-3000 K

Con un alto índice de reproducción cromática (CRI > 90) y una atenuación «Dim-to-Warm» a una luz especialmente cálida (2000-3000 K), cada miembro de la familia OCULUS crea un ambiente único. La óptica especial de las lentes proporciona un efecto luminoso de contorno nítido, lo que hace que la luminaria sea la fuente de iluminación de acento ideal para el ámbito privado, consultorios médicos, bufetes de abogados, cafeterías, hoteles y restaurantes. Gracias al uso del cristal satinado incluido, la luz puede ajustarse de manera opcional de una luz con contorno nítido a una distribución difusa de la luz.



### Datos técnicos

Art. N.º	1004670
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	10 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	44 - 1110 lm
Temperatura del color de la luz	2000-3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	100 °
Color	negro

## Fuente de luz

916398	
--------	---

IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa - indirecta
Risk Group	1
Altura	11 cm
Profundidad	12.5 cm
Diámetro	9 cm
Peso neto	0.864 kg
Peso bruto	1.073 kg
Página BIG WHITE	188