




OCULUS UP/DOWN

applique intérieure, up/down, noir, LED, 15 W, 2000-3000 K

Avec un indice de rendu de couleurs élevé (IRC > 90) et une fonction dim-to-warm offrant une lumière très chaude (2 000-3 000 K), chaque membre de la famille OCULUS fait naître une ambiance unique. Par ailleurs, leur système spécial à lentille garantit un effet lumineux aux contours nets qui fait de ce luminaire une source idéale pour l'éclairage d'accentuation dans les espaces privés raffinés, cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels et restaurants. L'utilisation du disque dépoli fourni permet de modifier ce faisceau net pour le répartir de façon plus diffuse.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004670
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Lumen	22-555 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	noir
IRC	90
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

916398

A
1
G

F

Sortie lumineuse	direct - indirect
Risk Group	1
Hauteur	11 cm
Profondeur	12.5 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.867 kg
Poids brut	1.049 kg
Page du BIG WHITE	385