




## OCULUS UP/DOWN WL

wewnętrzna oprawa ścienna LED, czarna, 2000-3000 K

Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI>90) oraz ściemnianie typu Dim-to-Warm do bardzo ciepłego oświetlenia (2000-3000 K) sprawiają, że każdy produkt z rodziny OCULUS utworzy wyjątkowy nastrój. Specjalna optyka soczewek zapewnia efekt oświetleniowy o ostrych konturach sprawiający, że lampy te są idealnym źródłem oświetlenia akcentującego w ekskluzywnym sektorze prywatnym, w gabinetach lekarskich, kancelariach, kawiarniach, hotelach i restauracjach. Za pomocą dołączonego matowego dysku można opcjonalnie zamienić oświetlenie o ostrych konturach na oświetlenie rozproszone.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004670
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	10 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	44-1110 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	czarny

## Źródła światła

916398	
--------	---

CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie - pośrednie
Risk Group	1
Wysokość	11 cm
Głębokość	12.5 cm
średnica	9 cm
Waga netto	0.864 kg
Waga brutto	1.073 kg
Strona BIG WHITE	355