




OCULUS UP/DOWN WL

Luminária de parede saliente LED para interior preto 2000-3000 K

Com um alto índice de restituição da cor (CRI > 90) e a possibilidade de regulação Dim-to-Warm para uma luz particularmente quente (2000-3000 K), cada membro da família OCULUS contribui para uma atmosfera única. A ótica de lente especial garante um efeito de luz com contornos nítidos, o que torna a luz a fonte ideal de iluminação de realce em áreas privadas de luxo, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Utilizando o painel fosco incluído, pode-se opcionalmente efetuar o ajuste de uma luz com contornos nítidos para uma distribuição difusa da luz.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004670
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	26
Número de luminárias no LS C16A	42
Nível de corrente de irrupção	12 A
Duração da corrente de irrupção	400 µs
Lúmen	44 / 1110 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	100 °

Fonte de luz

916398		
Cor	preto	
CRI	90	
Vida útil	50000 h	
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico	
Saída de luz	direto-indireto	
Risk Group	1	
Altura	11 cm	
Profundidade	12.5 cm	
Diâmetro	9 cm	
Peso líquido	0.867 kg	
Peso bruto	1.049 kg	
Página BIG WHITE	353	