




## OCULUS UP/DOWN

applique intérieure, up/down, blanc, LED, 15 W, 2000-3000 K

Avec un indice de rendu de couleurs élevé (IRC > 90) et une fonction dim-to-warm offrant une lumière très chaude (2 000-3 000 K), chaque membre de la famille OCULUS fait naître une ambiance unique. Par ailleurs, leur système spécial à lentille garantit un effet lumineux aux contours nets qui fait de ce luminaire une source idéale pour l'éclairage d'accentuation dans les espaces privés raffinés, cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels et restaurants. L'utilisation du disque dépoli fourni permet de modifier ce faisceau net pour le répartir de façon plus diffuse.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1004671                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 15 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale            | 45 °C                     |
| Hauteur du courant d'appel               | 15 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 10 µs                     |
| Lumen                                    | 22-555 lm                 |
| Température de couleur                   | 2000-3000 Kelvin          |
| Angle de rayonnement                     | 100 °                     |
| Coloris                                  | blanc                     |
| IRC                                      | 90                        |
| Durée de vie                             | 25000 h                   |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique            |
| Sortie lumineuse                         | direct - indirect         |
| Risk Group                               | 1                         |

## Source Lumineuse

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916398                   |  |
| <b>Hauteur</b>           | 11 cm                                                                             |
| <b>Profondeur</b>        | 12.5 cm                                                                           |
| <b>Diamètre</b>          | 9 cm                                                                              |
| <b>Poids net</b>         | 0.877 kg                                                                          |
| <b>Poids brut</b>        | 1.066 kg                                                                          |
| <b>Page du BIG WHITE</b> | 385                                                                               |