




OVALISK CL

Luz LED saliente para teto exterior, antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Vidro real e design perfeitamente moldado que, através da combinação de diferentes materiais e formas, tem algo lúdico: os modernos candeeiros da família OVALISK chamam a atenção em todas as áreas exteriores de edifícios residenciais de luxo e estabelecimentos gastronómicos. O candeeiro OVALISK não brilha apenas com o seu aspeto de alta qualidade, mas também pode marcar pontos com a sua facilidade de instalação e cor da luz selecionável de modo flexível (3000/4000 K) via interruptor CCT. E graças à sua classe de proteção IP 65, OVALISK também está perfeitamente protegido contra vento e intempéries.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004677
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	200
Número de luminárias no LS C16A	200
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	540/570 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	30000 h

Fonte de luz

916410		Saída de luz	difuso
		Risk Group	1
		Altura	25.5 cm
		Diâmetro	17 cm
		Peso líquido	1.726 kg
		Peso bruto	2.67 kg
		Página BIG WHITE	833