




OVALISK

applique extérieure, anthracite, LED, 9,6 W, 3000/4000 K, détecteur de mouvement, interrupteur CCT, IP65

Un diffuseur en verre et un design aux lignes, qui a des accents ludiques à travers l'association de différents matériaux et formes : les luminaires de la famille OVALISK sont des pièces magnifiques et modernes qui attireront les regards dans les espaces extérieurs des maisons d'habitation raffinées et autres établissements gastronomiques. Mais OVALISK se brille pas seulement par son esthétique élégante, il marque aussi des points par sa facilité d'installation et le choix flexible de sa couleur de lumière (3 000/4 000 K) via un interrupteur CCT. Et, grâce à son indice de protection IP 65 élevé, OVALISK bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. Sans oublier un capteur LED anthracite qui détecte efficacement tous les mouvements. La durée d'éclairage et la sensibilité du capteur se règlent individuellement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004679
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	19
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	19
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	37 °C
Lumen	580/630 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80

Source Lumineuse

916555		Durée de vie	30000 h
		Sortie lumineuse	diffus
		Risk Group	1
		Hauteur	28.5 cm
		Profondeur	17.8 cm
		Diamètre	17 cm
		Poids net	2.051 kg
		Poids brut	2.992 kg
		Page du BIG WHITE	895