




## OVALISK WL Sensor

zewnątrzna oprawa ścienna LED, kolor antracytowy, przełącznik CCT, 3000/4000 K

Prawdziwe szkło i wzornictwo o pełnych kształtach, które dzięki połączeniu różnych materiałów i kształtów ma w sobie coś figlarnego: lampy rodziny OVALISK to nowoczesne produkty, które przyciągną spojrzenia w każdym obszarze zewnętrznym – od budynków mieszkalnym po lokale gastronomiczne. W ten sposób OVALISK wyróżnia się nie tylko wysokiej jakości optyką, lecz również łatwą instalacją i możliwością swobodnego wyboru barwy światła (3000/4000 K) za pomocą przełącznika CCT. A dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 produkty OVALISK są świetnie chronione przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi. Należy także pamiętać o czujniku LED w kolorze antracytu, który niezawodnie przechwytyje każdy ruch. Czas trwania oświetlenia i wrażliwość można ustawić indywidualnie.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004679
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Liczba przewodów przelotowych	19
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	9.6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	74
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	19
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	37 °C
Strumień świetlny	580/630 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80

## Źródła światła

916555	
--------	---

<b>Okres użytkowania</b>	30000 h
<b>Emisja światła</b>	Światło rozproszone
<b>Risk Group</b>	1
<b>Wysokość</b>	28.5 cm
<b>Głębokość</b>	17.8 cm
<b>średnica</b>	17 cm
<b>Waga netto</b>	2.051 kg
<b>Waga brutto</b>	2.992 kg
<b>Strona BIG WHITE</b>	895