




## OVALISK 75

borne extérieure, anthracite, LED, 9 W, 3000/4000 K, interrupteur CCT, IP65

Un diffuseur en verre et un design aux lignes, qui a des accents ludiques à travers l'association de différents matériaux et formes : les luminaires de la famille OVALISK sont des pièces magnifiques et modernes qui attireront les regards dans les espaces extérieurs des maisons d'habitation raffinées et autres établissements gastronomiques. Mais OVALISK se brille pas seulement par son esthétique élégante, il marque aussi des points par sa facilité d'installation et le choix flexible de sa couleur de lumière (3 000/4 000 K) via un interrupteur CCT. Et, grâce à son indice de protection IP 65 élevé, OVALISK bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                               | 1004680            |
| Code IP                                            | IP65               |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 02              |
| Résistance aux chocs                               | 0.2 Joule          |
| Montage                                            | En saillie         |
| Détails de montage                                 | Applique           |
| Nombre de câblages en continu                      | 19                 |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 500 mA             |
| Classe de protection                               | I                  |
| Puissance en watts                                 | 9.6 W              |
| Température ambiante minimale                      | -20 °C             |
| Température ambiante maximale                      | 45 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 74                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 19                 |
| Hauteur du courant d'appel                         | 15 A               |
| Durée du courant d'appel                           | 100 µs             |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 37 °C              |
| Lumen                                              | 580/630 lm         |
| Température de couleur                             | 3000/4000 Kelvin   |
| Coloris                                            | anthracite         |
| IRC                                                | 80                 |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916555 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 228730 | Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68 |
| 228712 | Accessoires de fixation , pour béton, extérieur     |
| 228722 | Piquet , extérieur, gris argent                     |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Durée de vie      | 30000 h  |
| Sortie lumineuse  | diffus   |
| Risk Group        | 0        |
| Hauteur           | 75 cm    |
| Diamètre          | 17 cm    |
| Poids net         | 3.063 kg |
| Poids brut        | 5.064 kg |
| Page du BIG WHITE | 765      |