




OVALISK 100 FL

Luminária de pé LED para exterior, antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Vidro real e design perfeitamente moldado que, através da combinação de diferentes materiais e formas, tem algo lúdico: os modernos candeeiros da família OVALISK chamam a atenção em todas as áreas exteriores de edifícios residenciais de luxo e estabelecimentos gastronómicos. O candeeiro OVALISK não brilha apenas com o seu aspeto de alta qualidade, mas também pode marcar pontos com a sua facilidade de instalação e cor da luz selecionável de modo flexível (3000/4000 K) via interruptor CCT. E graças à sua classe de proteção IP 65, OVALISK também está perfeitamente protegido contra vento e intempéries.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004681
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Número de cabos	19
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	9.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	74
Número de luminárias no LS C16A	19
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	37 °C
Lúmen	580/630 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80

Fonte de luz

916555	
--------	---

Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
228712	Âncora para betão para luminárias de jardim
228722	ESTACA , para luminárias de jardim, aço galvanizado

Vida útil	30000 h
Saída de luz	difuso
Risk Group	1
Altura	100 cm
Diâmetro	17 cm
Peso líquido	3.407 kg
Peso bruto	5.792 kg
Página BIG WHITE	765