




SENSER 12 CW

Luminária de parede saliente e luz saliente para teto LED para interior redondo branco 4000 K

A nossa SENSER 12 CW redonda com 4000 Kelvin fornece uma luz regulável especialmente grande para os seus espaços. O LED premium instalado permanentemente no candeeiro saliente de teto/parede é extremamente sustentável e de baixa manutenção, com uma vida útil prevista de 50.000 horas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004700
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	I
Potência	8.2 W
Eficiência operacional (LOR)	0.54
Número de luminárias no LS B16A	92
Número de luminárias no LS C16A	92
Nível de corrente de irrupção	3.4 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	470 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	90
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico

Fonte de luz

1807459	
---------	---

Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	3.5 cm
Diâmetro	11.5 cm
Peso líquido	0.23 kg
Peso bruto	0.246 kg
Página BIG WHITE	461