




## TRUKKO WL

luminaria de superficie de pared led «indoor» angular defog aluminio



Obtendrá una luz especialmente funcional y regulable para su baño, a elección en 3000 K, 4000 K o 6500 K, gracias al led prémium integrado de manera fija en la luminaria de superficie de pared TRUKKO WL de forma rectangular. Función de memoria al apagarla tras 10 segundos y más tarde. La tecnología antivaho integrada evita que el espejo se empañe y, por lo tanto, proporciona más confort. Función antivaho con apagado automático (temporizador de aprox. 30 min)- Esta luminaria de superficie de pared es sostenible y requiere poco mantenimiento debido a una vida útil prevista de 50.000 horas.



### Datos técnicos

Art. N.º	1004730
Código IP	IP 44
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Interruptor dimerizable
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	24 V
Clase de protección	II
Potencia	25 W
Temperatura ambiente mínima	-15 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	55 A
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	1080 / 1290 / 1250 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/6500 Kelvin
Color	plata
IRC	90
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	difuso
Risk Group	0
Anchura	60 cm

## Fuente de luz

916613	
916487	

<b>Altura</b>	80 cm
<b>Profundidad</b>	2.8 cm
<b>Peso neto</b>	6.59 kg
<b>Peso bruto</b>	7.783 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	233