




TRUKKO WL

luminaria de superficie de pared led indoor angular defog aluminio



Obtendrá una luz especialmente funcional y regulable para su baño, a elección en 3000 K, 4000 K o 6500 K, gracias al led premium integrado de manera fija en la luminaria de superficie de pared TRUKKO WL de forma rectangular. Función de memoria al apagarla tras 10 segundos y más tarde. La tecnología antivaho integrada evita que el espejo se empañe y, por lo tanto, proporciona más confort. Función antivaho con apagado automático (temporizador de aprox. 30 min)- Esta luminaria de superficie de pared es sostenible y requiere poco mantenimiento debido a una vida útil prevista de 50.000 horas.



Datos técnicos

Art. N.º	1004730
Código IP	IP44
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	24 V
Clase de protección	II
Potencia	25 W
Temperatura ambiente mínima	-15 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	55 A
Flujo luminoso	1080/1290/1250 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/6500 Kelvin
Color	lechoso
IRC	90
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	difuso
Risk Group	0
Anchura	60 cm
Altura	80 cm
Profundidad	2.8 cm
Peso neto	6.705 kg

Fuente de luz

916613		Peso bruto	9.348 kg
916487		Página BIG WHITE	358