



## DIRETO 60 WL

lampada da parete a LED per interni bianco CCT  
switch 2700/3000 K

Installabile in orizzontale o in verticale e dalle linee moderne, la lampada da parete DIRETO illumina con grande consapevolezza delle sue qualità. In ogni caso, questo apparecchio da interni convince su tutta la linea anche con i suoi valori interni: l'elevato indice di resa cromatica (CRI >90), la temperatura del colore regolabile tramite interruttore CCT (2700/3000 K) e l'illuminazione indiretta in direzioni opposte rendono DIRETO la soluzione ideale negli ambienti privati, in hotel, ristoranti o negozi ogni volta che si cerca una gestione della luce flessibile e di qualità.

## DATI TECNICI

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Articolo                              | 1004741                       |
| Numero di diverse finestre            | 2                             |
| Codice IP                             | IP20                          |
| Dimmerabile                           | Sì                            |
| Tecnologia del dimming                | Taglio di fase discendente    |
| Tensione nominale primaria            | 220-240V ~50/60 Hz            |
| Corrente / tensione secondaria        | 500 mA                        |
| Classe isolamento                     | I                             |
| Wattaggio                             | 14 W                          |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C                        |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                         |
| Livello di corrente di spunto         | 30 A                          |
| Durata della corrente di spunto       | 40 µs                         |
| Lumen                                 | 590/625 lm                    |
| Temperatura colore                    | 2700/3000 Kelvin              |
| Angolo di emissione                   | 180 °                         |
| Colore                                | bianco                        |
| CRI                                   | 90                            |
| Durata                                | 30000 h                       |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico rispetto agli assi |
| Emissione                             | diretto-indiretto             |
| Risk Group                            | 1                             |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916601 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 60 cm    |
| Larghezza        | 9 cm     |
| Altezza          | 3.5 cm   |
| Peso netto       | 0.836 kg |
| Peso lordo       | 1.057 kg |
| BIG WHITE pagina | 401      |