


ESKINA FRAME WL

lampada da parete a LED per esterni, antracite CCT switch 3000/4000 K

Un design che convince sotto tutti i punti di vista inserito in un telaio quadrato in alluminio: gli apprezzati apparecchi della famiglia ESKINA offrono ora, con la nuova versione FRAME, una versatilità di utilizzo ancora maggiore. ESKINA FRAME nel colore antracite porta eleganza in tutte le aree esterne. I vani ottici ruotabili consentono di regolare l'emissione luminosa in maniera flessibile. Grazie all'elevata classe di protezione IP ESKINA è protetta al meglio anche da vento e agenti atmosferici. Inoltre, la temperatura del colore (3000/4000 K) è regolabile in maniera flessibile tramite l'interruttore CCT prima dell'installazione. Per non parlare della semplicità di installazione.



DATI TECNICI

| Articolo | 1004747 |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Girevole od orientabile | orientabile |
| Codice IP | IP65 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 06 |
| Resistenza all'urto | 1 Joule |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 15 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Livello di corrente di spunto | 30 A |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs |
| Lumen | 1100/1200 lm |
| Temperaturacolore | 3000/4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 95 ° |
| Colore | antracite |
| CRI | 80 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| | |



Sorgente Luminosa

| 916483 | A D |
|--------|-----|
| | |

| Emissione | diretto |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Larghezza | 11.5 cm |
| Altezza | 7.3 cm |
| Profondità | 18 cm |
| Peso netto | 1.361 kg |
| Peso lordo | 1.599 kg |
| BIG WHITE pagina | 887 |