




## ESKINA FRAME 45 FL

zewnątrzna lampa stojąca LED, single, kolor antracytowy, przełącznik CCT, 3000/4000 K

Pomyślnie zrealizowany projekt elegancko zapakowany w prostokątną aluminiową ramę: popularne oprawy zewnętrzne z rodziny ESKINA oferują teraz jeszcze więcej możliwości zastosowania w alternatywnej stylistyce FRAME. ESKINA FRAME w kolorze antracytu zaprezentuje się stylowo w każdym obszarze zewnętrznym. Obracane głowice opraw zapewniają swobodnie regulowaną emisję światła. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony produkty ESKINA są świetnie chronione przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi. Poza tym barwę oświetlenia (3000/4000 K) można swobodnie zmienić przed instalacją. Łatwa instalacja jest tylko formalnością.



## DANE TECHNICZNE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                     | 1004749               |
| Obrotowa lub przechylna         | Wersja przechylna     |
| Kod IP                          | IP65                  |
| Klasa odporności na uderzenia   | IK 06                 |
| Odporność na uderzenia          | 1 Joule               |
| Pierwotne napięcie znamionowe   | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Prąd / napięcie wtórny          | 350 mA                |
| Klasy ochrony                   | I                     |
| Wydajność                       | 15 W                  |
| Temperatura otoczenia           | -20 °C                |
| Temperatura otoczenia           | 35 °C                 |
| Poziom prąd rozruchowego        | 30 A                  |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 40 μs                 |
| Strumień świetlny               | 1100/1200 lm          |
| Temperatura barwy światła       | 3000/4000 Kelvin      |
| Kąt połowiczny rozpraszania     | 95 °                  |
| Kolor                           | antracyt              |
| CRI                             | 80                    |
| Okres użytkowania               | 30000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia   | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła                  | bezpośrednie          |
| Risk Group                      | 1                     |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 916483 |  |
|--------|---|

## Akcesoria

|        |  |
|--------|--|
| 228730 | SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68 |
|--------|--|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Długość          | 11.5 cm  |
| Szerokość        | 7.3 cm   |
| Wysokość         | 45 cm    |
| Waga netto       | 2.206 kg |
| Waga brutto      | 2.666 kg |
| Strona BIG WHITE | 737      |