




## ESKINA FRAME

borne extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, interrupteur CCT, IP65

Un design sans faille serti dans un élégant cadre rectangulaire en aluminium : les luminaires extérieurs très appréciés de la famille ESKINA offrent désormais à l'alternative design FRAME des possibilités d'utilisation supplémentaires. Ainsi, le modèle anthracite ESKINA FRAME présente un profil élégant dans tous les espaces extérieurs. Ses têtes orientables permettent de régler les sorties de lumière de manière flexible. Grâce à son indice de protection IP élevé, ESKINA bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. À cela s'ajoute une couleur de lumière (3 000/4 000 K) réglable de façon très flexible avant installation via un interrupteur CCT. L'installation de l'ensemble n'est alors plus qu'une simple formalité.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Réf.                           | 1004750           |
| Orientable ou inclinable       | pivotant          |
| Code IP                        | IP 65             |
| Classe de résistance aux chocs | IK 06             |
| Résistance aux chocs           | 1 Joule           |
| Montage                        | En saillie        |
| Détails de montage             | Sol               |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire   | 350 mA            |
| Classe de protection           | I                 |
| Puissance en watts             | 15 W              |
| Température ambiante minimale  | -20 °C            |
| Température ambiante maximale  | 35 °C             |
| Hauteur du courant d'appel     | 30 A              |
| Durée du courant d'appel       | 40 µs             |
| Effet stroboscopique (SVM)     | 0.07              |
| Lumen                          | 1100/1200 lm      |
| Température de couleur         | 3000/4000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement           | 95 °              |
| Coloris                        | anthracite        |
| IRC                            | 80                |
| Données LXXBXX                 | L70B50            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916483 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|        |   |
|--------|---|
| 228730 | Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68 |
|--------|---|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 30000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Longueur                             | 11.5 cm        |
| Largeur                              | 7.3 cm         |
| Hauteur                              | 75 cm          |
| Poids net                            | 2.981 kg       |
| Poids brut                           | 3.648 kg       |
| Page du BIG WHITE                    | 629            |