




ONE 80 PD DALI UP/DOWN

wewnętrzna oprawa wisząca LED, czarna, przełącznik CCT 3000/4000 K

Nowoczesny design serii lamp ONE zdecydowanie przyciąga uwagę. Do tego dochodzi wysoki współczynnik CRI ponad 90, który zapewnia optymalne odwzorowanie kolorów. Ta łatwa w utrzymaniu lampa nadaje się zarówno do hoteli i restauracji, jak i do pomieszczeń mieszkalnych. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp wewnętrznych SLV!



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004763
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	800 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Znamionowa moc w trybie gotowości	0.5 W
Poziom prądu rozruchowego	35 A
Czas trwania prądu rozruchowego	2 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.08
Strumień świetlny	1230/1270 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	130 °
Kolor	czarny
CRI	90

Źródła światła

916568	
--------	---

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Emisja światła	bezpośrednie - pośrednie
Risk Group	1
Wysokość	4.5 cm
średnica	80 cm
Długość zwisu	300 cm
Waga netto	2.576 kg
Waga brutto	5.431 kg
Strona BIG WHITE	188