




## PANEL TRACK kwadrato- wy 150x300 mm

1-fazowy spot czarny 18 W 3000 K

Nowoczesny i niezajmujący wiele miejsca PANEL zapewnia wydajne oświetlenie podstawowe. Za sprawą strumienia świetlnego 1800 lm i temperatury barwowej 3000 K ta 1-fazowa systemowa lampa LED zapewnia przyjemne, równomierne i nieoslepiające oświetlenie. Wykonana z poliwęglanu (PC) i stali lampa jest również wyjątkowo trwała, ponieważ żywotność modułu LED wynosi 50 000 godzin. Doświadcz oświetlenia marki SLV, która od 40 lat jest niezawodnym partnerem w zakresie wszelkiego rodzaju oświetlenia wewnętrznego.



### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004933
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	450 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	18 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	20 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	1800 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	27.5
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h

## Źródła światła

916390	
--------	---

<b>Rozkład natężenia oświetlenia</b>	Symetryczne obracanie
<b>Emisja światła</b>	bezpośrednie
<b>Risk Group</b>	1
<b>Długość</b>	30 cm
<b>Szerokość</b>	15 cm
<b>Wysokość</b>	10.9 cm
<b>Waga netto</b>	0.535 kg
<b>Waga brutto</b>	0.692 kg
<b>Strona BIG WHITE</b>	507