


PANEL TRACK square 150x300 mm

Spot monofásico branco 18 W 3000 K

Moderno e economizador de espaço ao mesmo tempo, o PANEL proporciona uma iluminação básica eficiente. Com 1.800 lúmens e 3.000 Kelvin, a luminária de sistema de 1 fase LED produz uma luz agradável, homogênea e sem encandeamento. Além disso, destaca-se a construção robusta da luminária feita de policarbonato (PC) e aço, bem como a longa vida útil do LED de 50.000 horas. Experimente o PANEL em ação e convença-se de uma experiência luminosa bem-sucedida.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004934
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	450 mA
Classe de proteção	II
Potência	18 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	20 µs
Lúmen	1800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	27.5
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade lumino-sa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1

Fonte de luz

916390	
--------	---

Comprimento	30 cm
Largura	15 cm
Altura	10.9 cm
Peso líquido	0.551 kg
Peso bruto	0.716 kg
Página BIG WHITE	589