




PANEL TRACK round

200 mm, spot 1 allumage, blanc, 18 W, 3000 K

À la fois moderne et peu encombrante, la PANEL diffuse un éclairage général efficace. Avec 1 800 lumens et 3 000 Kelvin la lampe Système 1 allumage LED diffuse un éclairage agréable, homogène et anti éblouissement. Fabriquée en polycarbonate (PC) et en acier, elle est extrêmement durable avec une LED ayant une durée de vie de 50 000 heures. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004936
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	450 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	18 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	20 µs
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	23.1 cm

Source Lumineuse

916407	
--------	---

Largeur	20 cm
Hauteur	11.05 cm
Poids net	0.46 kg
Poids brut	0.632 kg
Page du BIG WHITE	589