




## PANEL TRACK okrągły 150x300 mm

### 1-fazowy spot biały 18 W 3000 K

Nowoczesny i niezajmujący wiele miejsca PANEL zapewnia wydajne oświetlenie podstawowe. Ta 1-fazowa systemowa lampa LED zapewnia przyjemne, równomierne i nieoślepiające oświetlenie zapewnia za sprawą strumienia świetlnego 1800 lm i temperatury barwowej 3000 K. Wykonana z poliwęglanu (PC) i stali lampa jest również wyjątkowo trwała, ponieważ żywotność modułu LED wynosi 50 000 godzin. Daj się zainspiować różnorodnym zaletom lamp wewnętrznych SLV!



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1004936
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	450 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	18 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	20 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	1800 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie

## Źródła światła

916407	
--------	---

<b>Emisja światła</b>	bezpośrednie
<b>Risk Group</b>	1
<b>Długość</b>	23.1 cm
<b>Szerokość</b>	20 cm
<b>Wysokość</b>	11.05 cm
<b>Waga netto</b>	0.453 kg
<b>Waga brutto</b>	0.615 kg
<b>Strona BIG WHITE</b>	507