




PANEL TRACK round 200 mm

Spot monofásico branco 18 W 3000 K

Moderno e economizador de espaço ao mesmo tempo, o painel PANEL proporciona uma iluminação básica eficiente. Uma luz agradável, homogênea e sem encandeamto é gerada pela luminária LED de sistema de 1 fase com 1.800 lúmens e 3.000 Kelvin. Fabricada em policarbonato (PC) e aço, é também extremamente sustentável, com uma vida útil de LED de 50.000 horas. Quando se deixará encantar pelas vantagens das luminárias interiores da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004936
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	450 mA
Classe de proteção	II
Potência	18 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	20 µs
Lúmen	1800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade lumino-sa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	23.1 cm

Fonte de luz

916407	
--------	---

Largura	20 cm
Altura	11.05 cm
Peso líquido	0.46 kg
Peso bruto	0.632 kg
Página BIG WHITE	589