






SIMA

applique et plafonnier intérieur, rond, blanc, LED, 24W, 3000K, variable

Votre éclairage intérieur prend enfin un éclat durable : SI-MA est l'un des luminaires SLV réalisés en partie en plastiques recyclés (PCR). Il prouve de façon éblouissante à quel point qualité et longévité peuvent être réunies dans le respect de l'environnement. Avec sa construction plate et solide, son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) et sa lumière blanc chaud (3 000 K) variable, ce plafonnier/applique murale blanc marque de sa présence impressionnante et durable les espaces privés et commerciaux, notamment dans les entrées, couloirs et sous-sols. L'utilisation d'un écarteur permet un montage de câble en applique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1005085 |
|--|---------------------------|
| Code IP | IP44 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclaira- ge | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu | 12 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 320 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 24 W |
| Température ambiante minimale | -25 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.05 |
| Lumen | 2200 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Risk Group | 1 |
| | • |



Source Lumineuse



| Hauteur | 5.8 cm |
|-------------------|----------|
| Diamètre | 30 cm |
| Poids net | 1.157 kg |
| Poids brut | 1.341 kg |
| Page du BIG WHITE | 420 |
| | |