




## SITRA L WL UP/DOWN

Luminária saliente de parede para o exterior LED, antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

SITRA é a moderna e distinta família de luminárias da SLV, que permite várias aplicações na área exterior. A luminária de parede SITRA CUBE L UP/DOWN de cor antracite também se adapta perfeitamente a qualquer estilo arquitetónico. A atmosfera de luz indireta coloca cada fachada em destaque e, graças à construção robusta em alumínio e classe de proteção IP 65, a luminária de parede SITRA CUBE L UP/DOWN é durável e está protegida de forma ideal. 24 watts, 2800 lumens e uma temperatura de cor da luz selecionável com o interruptor CCT de 3000 ou 4000 Kelvin caracterizam a fonte de luz LED integrada. Além disso, a luminária economiza tempo e é fácil de instalar a uma tensão de 230 V. Quando é que se deixará inspirar pelas vantagens das luminárias para o exterior da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                           | 1005155            |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                  |
| IP Code                            | IP65               |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 05              |
| Resistência ao impacto             | 0.7 Joule          |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária       | 600 mA             |
| Classe de proteção                 | I                  |
| Potência                           | 24 W               |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A    | 7                  |
| Número de luminárias no LS C16A    | 14                 |
| Nível de corrente de irrupção      | 15 A               |
| Duração da corrente de irrupção    | 300 µs             |
| Lúmen                              | 1400/1530 lm       |
| Temperatura de cor da luz          | 3000/4000 Kelvin   |
| Ângulo de feixe                    | 105 °              |
| Cor                                | antracite          |
| CRI                                | 80                 |
| Vida útil                          | 50000 h            |
| Risk Group                         | 1                  |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916469 |  |
| 916472 |  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Largura          | 30 cm    |
| Altura           | 11 cm    |
| Profundidade     | 8.4 cm   |
| Peso líquido     | 1.687 kg |
| Peso bruto       | 1.901 kg |
| Página BIG WHITE | 879      |