




## ONE DOUBLE PHASE-up/down

luminaria de suspensión latón 35 W 2700/3000 K 130°



reducida y moderna al mismo tiempo, las luminarias de la familia ONE atrae todas las miradas. A esto hay que añadir el alto CRI de más de 90, para una reproducción cromática increíble. Además, requiere poco mantenimiento y es ideal no solo para la hostelería y la gastronomía, sino también para espacios habitables amueblados de manera elegante. Experimente la ONE en acción y convéncase usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



### Datos técnicos

Art. N.º	1005178
Número de salidas de luz diferentes	2
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	35 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	45 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.12
Flujo luminoso	1230 / 1270 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	130 °
Color	latón
IRC	90
Salida de la luz	Directa - indirecta
Altura	4.5 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	180 cm

## Fuente de luz

916489	
916535	

<b>Peso neto</b>	3.343 kg
<b>Peso bruto</b>	5.245 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	123