




QUADRULO

plafonnier extérieur, anthracite, LED, 7,5W, 3000K, IP55

Plafonnier LED en aluminium de la série QUADRULO à surface de diffusion vitrée. Grâce à son indice de protection élevé, ce produit convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005202
Code IP	IP55
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	480 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	230 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Longueur	14 cm
Largeur	14 cm

Source Lumineuse

916329	
--------	---

Hauteur	13 cm
Poids net	0.741 kg
Poids brut	0.942 kg
Page du BIG WHITE	811